

Bottes de Sécurité de Type Rigger

Modèle: H-9437 | OilShield Pro



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Résistant aux
Hydrocarbures



Antidérapant



Antistatique



Protection
Renfort Avant

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Crazy Horse
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
Hauteur	Approx. 31cm (EU42)

Certifications & Normes


CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
ASTM	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
CSA	CSA Z195:14

Notes de Performance

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **Antistatique** : Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Semelle Haute Adhérence
Traction renforcée sur
les terrains miniers irréguliers.

Applications Recommandées



Pétrole & Gaz




Industrie
Lourde



Travaux
Extérieurs



Production
Industrielle



Construction



Maintenance



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net