

Botas de Seguridad Impermeables

Modelo: H-9437 | OilShield Pro



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Resistente
a Hidrocarburos



Antideslizante



Antiestático



Impermeable

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Vacuno Crazy Horse
Forro	Membrana Impermeable Sanvlar-Tex™
Plantilla	Plantilla Antifatiga Memory Foam
Suela	Suela PU / Caucho Nitrilo
Puntera	VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Tamaño	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
Altura	Approx. 31cm (EU42)

Certificaciones y Normas


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR SC CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Características Técnicas


- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **Antiestático:** Resistencia Eléctrica 100kΩ–1000MΩ
- **HRO:** Suela Resistente al Calor hasta 300° C



VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Protección sin Metal
Contra Riesgos de Impacto.



FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Protección Flexible
con Mayor Comodidad.



Construcción Impermeable S7
Diseñada Para Entornos
Húmedos y Embarrados.

Aplicaciones Recomendadas



Petróleo y Gas



Industria
Pesada



Trabajo
Exterior



Manufactura



Construcción



Mantenimiento



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net