

Bottes de Travail Robustes et Imperméables

Modèle: H-9437 | OilShield Pro



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Résistant aux
Hydrocarbures



Antidérapant



Antistatique



Imperméable

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Crazy Horse
Doublure	Membrane Imperméable Sanvlar-Tex™
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
Hauteur	Approx. 31cm (EU42)

Certifications & Normes

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Notes de Performance


- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **Antistatique** : Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Membrane Imperméable Sanvlar-Tex™
Conçue pour les environnements
humides et boueux.

Applications Recommandées



Pétrole & Gaz




Industrie
Lourde



Travaux
Extérieurs



Production
Industrielle



Construction



Maintenance



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net