

Bottes de sécurité industrielles type Chelsea

Modèle: M-8025 | SlidGuard



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Antistatique



Absorption
des Chocs



Antibactérien

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Lisse
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU/PU Bi-Densité
Embout	Embout Acier VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Acier FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Poids	Env. 650 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR FO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	CSA Z195:14

Notes de Performance


- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **E**: Absorption d'Énergie au Talon
- **Antistatique**: Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Embout Acier (200J)
Protection maximale
contre les chocs et l'écrasement.



FlexBarrier™ Semelle Acier (1100N)
Protection contre les clous
et objets tranchants.



Bactivoid™ Comfort Lining
Enhanced Comfort and
Moisture Management.

Applications Recommandées



Construction



Production
Industrielle



Industrie
Lourde



Maintenance



Industrie
Légère



Travaux
Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net