

Bottes de sécurité Chelsea industrielles

Modèle: M-8025NB | InstaGuard Chelsea



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Semelle Usage
Intensif



Antidérapant



Protection EH



Protection Renfort
Avant

Spécifications Techniques

Tige	Nubuck Pleine Fleur
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 36–47 UK 2–13 US 3–14
Poids	Env. 670 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR EH
	AS 2210.3:2019 SB PS FO CI HI HRO SRC

Performance Notes

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **EH**: Protection contre les Risques Électriques 18 kV
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



PlumaShield™ Semelle Haute Adhérence
Traction renforcée sur
les terrains miniers irréguliers.

Recommended Applications:




Exploitation
Minière




Industrie
Lourde



Travaux
Extérieurs



Production
Industrielle



Construction



Maintenance



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net