



- ✓ Heavy Duty Quality
- ✓ Super Comfort
- ✓ Shock Absorption

## Casco de seguridad reflectante y transpirable. W-036 (LumaShield)

- Carcasa: Material HDPE o ABS de alta densidad. Aro para la cabeza: Cinta de fibra suave con 6 puntos de fijación. Perilla: Perilla giratoria ajustable. Banda para el sudor: Tela extraíble y lavable. Banda para la barbilla: Nailon ajustable y extraíble. Reflectante: Cinta reflectante de nuevo diseño para lugares de trabajo oscuros. CE EN397+A1:2012. ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo I Clase C.



**BREATHABLE  
COMFORTABLE**



**BREATHABLE DESIGN**  
The top vent with breathable hole



**Transpirable**



**REFLECTIVE DESIGN**  
360° surround high-light reflective strip to actively enhance the warning effect in low-light environments



**✓ Reflexivo**



**ADJUSTABLE ROTARY KNOB DESIGN**  
Easy to rotate and adjust helmet size



**✓ Perilla giratoria**



## EN 397+A1:2012

### ✓ Prueba de absorción de impactos (6.6)

Acondicionamiento (°C)	Requisito	Defectos	Resultado
Temperatura baja: -10 ± 2	≤5000kJ	No ocurrió	Aprobar
Alta temperatura: +50±2	≤5000kJ	No ocurrió	Aprobar

### ✓ Resistente a la penetración (6.7)

Acondicionamiento (°C)	Requisito	Prueba	Resultado
Temperatura baja: -10 ± 2	585(NF EN960:08/2006)	Sin contacto	Aprobar
Después de la inmersión	585(NF EN960:08/2006)	Sin contacto	Aprobar
Alta temperatura: +50±2	585(NF EN960:08/2006)	Sin contacto	Aprobar
Envejecimiento artificial	585(NF EN960:08/2006)	Sin contacto	Aprobar

### ✓ Resistente a la llama (6.8)

	Resultado
Requisito de prueba: después de la llama	Aprobar
Norma: EN397+A1:2012 y ANSI/ISEA Z89.1-2014 (Tipo I, Clase C)	

Colores disponibles: amarillo, naranja, azul, rojo, blanco, etc.



#### Instrucciones para el usuario:

##### 1.) APLICACIÓN Y LIMITACIÓN DE USO

Este casco está diseñado para proporcionar una protección limitada para la cabeza, reduciendo la fuerza de la caída de pequeños objetos que impactan o penetran la parte superior de la carcasa. No está diseñado para proporcionar protección contra impactos frontales, laterales o traseros, ni contra penetraciones, aunque puede proteger contra golpes leves en estas zonas.

Evite el contacto de estos dispositivos con cables eléctricos, temperaturas muy bajas (-20 °C o -30 °C y temperaturas muy altas (+150 °C)

##### 2.) INSPECCIÓN PREVIA AL USO

Realice siempre una inspección visual del casco inmediatamente antes de usarlo para asegurarse de que esté en buen estado y funcione correctamente. El casco no debe presentar piezas afiladas, rebabas, daños, piezas faltantes, grietas, muescas ni roturas. Para garantizar la seguridad de los usuarios, el dispositivo debe someterse a inspecciones periódicas mensuales realizadas por una persona competente, siguiendo estrictamente el procedimiento de inspección periódica del fabricante, para garantizar su eficiencia y durabilidad.

##### 3.) VIDA ÚTIL

Se puede esperar que el casco permanezca en servicio durante 5 años o más, siempre que no sufra daños durante su uso.

##### 4.) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpie el casco con jabón suave y agua tibia. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, gasolina ni sustancias similares en este casco. La resistencia al impacto y otras propiedades protectoras del casco pueden verse afectadas por estas sustancias. La pérdida de estas propiedades protectoras puede no ser evidente o fácilmente detectable por el usuario. Después de cada uso, se debe desinfectar y evitar el uso de agentes que no sean perjudiciales para la salud.

##### 5.) ALMACENAMIENTO

Guarde el casco en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite zonas donde pueda haber calor, humedad, luz, aceite, sus vapores u otros elementos degradantes.